



SINTRON Longlife III

**Aceite de motor
100% Sintético**

Descripción del Producto

Veedol Sintron Longlife III SAE 5W-30, es un aceite de motor multigrado, elaborado con base sintética especialmente seleccionada y formulado con la más avanzada tecnología que se traduce en un aceite de motor de elevado rendimiento y que proporciona una excelente economía de combustible.

Veedol Sintron Longlife III 100% sintético, es adecuado para su uso en motores de gasolina y diésel, y ha sido desarrollado para proporcionar una lubricación sobresaliente y ofrecer intervalos de drenaje prolongados. Veedol Sintron Longlife III es adecuado para vehículos con o sin turbo. Ayuda a extender la vida útil de los filtros de partículas, usados como sistemas de post tratamiento de gases de escape.

Normas de Desempeño:

Veedol Sintron Longlife III 5W-30 cumple los siguientes requisitos de desempeño:

- API SN
- ACEA C3-12
- MB 229.51
- VW 504.00/ 507.00
- Porsche C30
- BMW Longlife-04 (LL-04)

Características / Beneficios

- Veedol Sintron Longlife III 100% sintético mejora el rendimiento del motor e incrementa la economía de combustible.
- Ofrece un rendimiento óptimo y protección del motor a temperaturas extremas y en condiciones de alto rendimiento.
- Alto nivel de limpieza y protección del motor contra la contaminación por depósitos generados por la combustión.
- Para uso en motores a Gasolina y Diésel, ya sea con aspiración natural o turbocargados.
- Formulado para periodos de cambio extendidos.
- Ayuda a extender la vida útil de los filtros de partículas.

Presentación

1 Litro - 4 Litros - Tambor (208 Litros)

Propiedades Típicas

	ASTM Method	SAE 5W-30
Densidad	4052	0.851
Viscosidad Cinemática:		
a 40°C	D 455	72.60
a 100°C	D 455	12.30
Punto de Fluidez, °C	D 2270	172
Punto de Inflamación, °C	D 92	230
Viscosidad de Arranque en Frío, (°C)	D 5293	6000 (-30°C)
TBN	D 2896	7.4

Las propiedades mencionadas son típicas. Variaciones mínimas, las cuales no afectan el desempeño, son de esperar en la fabricación normal.

Salud y Seguridad

El lubricante Veedol Sintron Longlife III para motores de vehículos de pasajeros está elaborado con bases sintéticas de la más alta calidad, polímeros y aditivos premium. De la misma manera que con cualquier producto derivado del Petróleo, el manejo cuidadoso y una buena higiene se deben practicar. Evite la exposición prolongada con la piel, salpicaduras en los ojos o ingestión. Para tener más información, consulte nuestra hoja de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS) la cual puede encontrar en www.asaveedol.com

Almacenaje

En lo posible almacenar bajo techo. El producto no debe ser almacenado a temperaturas mayores a los 60°C, ni exponerse directamente al sol o a congelamiento.

Medio Ambiente

Desechar el aceite usado en un punto de recolección autorizado. No desechar en desagües.

DISTRIBUIDOR OFICIAL: CRUZ
E-mail: veedol@cruzycia.cl
www.cruzycia.cl



*La elección del profesional...
Por más de un siglo*