



# **ELITE**

**Aceite de motor mineral**

## **Descripción del Producto**

**Veedol Elite SAE, 15W-40 y SAE 20W-50** está formulado con aceites básicos Grupo II y un paquete de aditivos de alta calidad, para brindar un desempeño sobresaliente a los motores de automóviles nuevos y usados. El lubricante Veedol Elite cumple con los requerimientos de las especificaciones API SN brindando una protección excepcional al motor.

El lubricante Veedol Elite para vehículos de pasajeros mantiene su viscosidad durante todo el intervalo de cambio y proporciona un excelente control de depósitos y lodos. Un robusto aditivo anti-fricción ayuda a proteger las partes del motor en el arranque en frío y ayuda a mejorar la eficiencia del combustible.

## **Normas de Desempeño**

Veedol Elite está especialmente formulado para vehículos que usan gasolina, gas propano, E85 (Etanol) o combustible CNG (Gas Natural Comprimido), que requieren una especificación API SN (Instituto Americano del Petróleo) o todas las categorías anteriores.

Para los grados 15W-40, y 20W-50, Veedol Elite cumple las especificaciones API SN.

## **Características / Beneficios**

Veedol Elite es el único aceite con Triple Booster, tecnología desarrollada por Veedol que amplía la capacidad del aceite para neutralizar los ácidos y residuos de la combustión, produciendo un triple beneficio:

- Mayor protección contra el desgaste abrasivo.
- Mayor protección contra la corrosión.
- Excepcional limpieza del motor.

## **Presentación**

1 Litro - 4 Litros

## Propiedades Típicas

	<b>ASTM Método</b>	<b>SAE 15W-40</b>	<b>SAE 20W-50</b>
Densidad	D 4052	0.8677	0.8790
Viscosidad Cinemática			
a 40°C	D 455	109.1	165.1
a 100°C	D 455	15.65	18.28
Índice de Viscosidad	D 2270	152	123
Punto de Inflamación, °C	D 92	204	208
Punto de Fluidez, °C	D 97	-40	-23
TBN	D 2896	8.3	7.9

Las propiedades mencionadas son típicas. Las Variaciones a encontrarse serán mínimas y son de esperarse en un proceso de fabricación normal, sin embargo, estas no afectarán el desempeño del producto.

## Salud y Seguridad

El Lubricante Veedol Elite para vehículos de pasajeros está elaborado con aceites básicos Grupo II y aditivos de primera calidad. De la misma manera que con cualquier producto derivado del Petróleo, el manejo cuidadoso y una buena higiene se deben practicar. Evite la exposición prolongada con la piel, salpicaduras en los ojos o ingestión. Para tener más información, consulte nuestra hoja de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS) la cual puede encontrar en [www.asaveedol.com](http://www.asaveedol.com)

## Almacenaje

En lo posible almacenar bajo techo. El producto no debe ser almacenado a temperaturas mayores a los 60°C, ni exponerse directamente al sol o a congelamiento.

## Medio Ambiente

Desechar el aceite usado en un punto de recolección autorizado. No desechar en desagües.

**DISTRIBUIDOR OFICIAL: CRUZ**  
E-mail: [veedol@cruzycia.cl](mailto:veedol@cruzycia.cl)  
[www.cruzycia.cl](http://www.cruzycia.cl)



*La elección del profesional...  
Por más de un siglo*