



# **DIESEL STAR 25W-60**

**Aceite Multigrado  
para Motores Diésel**

## **Descripción del Producto**

**Veedol Diesel Star** es un aceite formulado a partir de bases lubricantes altamente refinadas y un avanzado paquete de aditivos que otorga a los productos una mayor resistencia contra la oxidación, excelentes propiedades detergentes / dispersantes, que minimizan la formación de depósitos en el motor.

**Veedol Diesel Star** es recomendado para la lubricación de motores diésel de alta velocidad, de aspiración natural o sobrealimentada que operan en condiciones severas de servicio, utilizados tanto en la industria del transporte y de la construcción, como en aplicaciones estacionarias en la industria.

## **Normas de Desempeño**

Cumple o excede:

- API CF-4 / SG
- MACK EO-J
- MIL-L-2104D
- MIL-L-46152B

## **Características / Beneficios**

- Especialmente formulado para proporcionar una elevada protección a los motores diésel de trabajo liviano y pesado.
- Reduce el contacto metal con el metal en una amplia variedad de condiciones de operación.
- Estabilidad térmica y resistencia a la oxidación.
- Posee características anti-desgaste, anti-herrumbrante, anti-espumantes y anti-corrosivas que garantizan la adecuada lubricación de los motores diésel.

## **Presentación**

0,946 Litros - 4 Litros - Balde (19L) - Tambor (208L)

## Propiedades Típicas

Parámetros	Método ASTM	SAE 25W-60
Viscosidad cinemática		
a 40°C	D 445	258
a 100°C	D 445	24.4
Índice de Viscosidad	D 2270	119
Densidad @ 15 °C, kg/l	D 4052	0.88
Punto de fluidez, °C	D 97	-21
Punto de inflamación, °C	D 92	235
TBN, mg / KOH / g	D 2896	10

Las propiedades mencionadas son típicas. Las Variaciones a encontrarse serán mínimas y son de esperarse en un proceso de fabricación normal, sin embargo, estas no afectarán el desempeño del producto.

## Salud y Seguridad

El Lubricante Veedol Diesel Star para vehículos de motores a Diesel está elaborado con aceites básicos Grupo II altamente refinados y aditivos de primera calidad. De la misma manera que con cualquier producto derivado del Petróleo, el manejo cuidadoso y una buena higiene se deben practicar. Evite la exposición prolongada con la piel, salpicaduras en los ojos o ingestión. Para tener más información, consulte nuestra hoja de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS) la cual puede encontrar en [www.asaveedol.com](http://www.asaveedol.com)

## Almacenaje

En lo posible almacenar bajo techo. El producto no debe ser almacenado en temperaturas mayores a los 60°C, ni exponerse directamente al sol o a congelamiento.

## Medio Ambiente

Desechar el aceite usado en un punto de recolección autorizado. No lo deseche en desagües.

**DISTRIBUIDOR OFICIAL: CRUZ**  
E-mail: [veedol@cruzycia.cl](mailto:veedol@cruzycia.cl)  
[www.cruzycia.cl](http://www.cruzycia.cl)



*La elección del profesional...  
Por más de un siglo*